

Volets roulants extérieurs

SSL/SML/SMG



Pour types de fenêtre de toit:

GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GIL^c / GIU^c

Exécution:

- Aluminium et cuivre, de couleur gris terre d'ombre (NCS S7500-N).
- Titane-zinc de couleur gris clair (RAL 7038).
- Le bras de projection ZOZ 217 en option (pour les fenêtres de toit manuelles à partir de l'année de production) assure un confort de ventilation supplémentaire et plus de lumière lorsque le volet est baissé.

SSL à entraînement solaire

Montage simple sans câblage. Commande avec la télécommande livrée ou un smartpad (KLR 200) disponible en option. Les combinaisons de volets roulants extérieurs solaires avec les fenêtres solaires à ouverture par rotation VELUX INTEGRA® ou les kits solaires à monter ultérieurement KSX 100 / KSX 100K sont possibles comme suit:

- Génération actuelle à partir de la mi-2013: à partir de la largeur MK, aucune plaque d'adaptation n'est nécessaire. Pour les largeurs inférieures à MK, la plaque d'adaptation XCH ZOZ 213K est nécessaire.
- Génération précédente jusqu'à la mi-2013: à partir de la largeur M, la plaque d'adaptation ZOZ 213 est nécessaire. Pour les largeurs inférieures à M, le montage n'est pas possible.

SML électrique

Le volet roulant extérieur électrique est raccordé directement à la fenêtre de toit VELUX INTEGRA® et commandé avec la télécommande de la fenêtre. Pour les fenêtres de toit manuelles, un système de commande KUX 110 est nécessaire.

SMG électrique pour la combinaison avec élément additionnel

Pour fenêtres de toit avec élément additionnel à vitrage fixe vers bas GIL / GIU. Seulement compatible avec la génération de fenêtre à partir de l'année 2000. La fourniture comprend deux volets roulants extérieurs (pour la fenêtre supérieure et inférieure). Pour le montage sur une fenêtre manuelle, un système de commande KUX 110 est nécessaire pour commander simultanément les deux volets roulants. Avec KLR 200 / KLR 100, commande séparée des deux volets roulants possible.

Propriétés produit

- protection optimale contre la chaleur jusqu'à 92 %
- obscurcissement optimal
- isolation thermique améliorée

Couleurs



Aluminium



Cuivre



Zinc-titane

Veillez noter:

les couleurs et modèles peuvent légèrement varier de l'original.

www.velux.ch/volet-roulant-exterieur